

2951 siatur h

AUFBAU

Korn:	Halbedelkorund
Streuart:	elektrostatisch geschlossen
Bindung:	Kunstharz
Unterlage:	h-Gewebe, Baumwolle
Kornbereich:	P040 – P600 (exkl. P050, P500)

EIGENSCHAFTEN

Abtragsleistung:	hoch
Standzeit:	hoch
Stabilität:	höchst flexibel
Oberflächenqualität:	sehr gut

VORTEILE

- universeller, breiter Einsatzbereich; auf beliebige Dimensionen reissbar
- hohe Formengenauigkeit im Profilbandschliff
- höchst anpassungsfähig bei Konturen, Rundungen und Profilen
- optimierte, applikationsbezogene Bandverbindungen

ANWENDUNGEN

- Mittel- und Feinschleifen von Rundungen und Profilen
- Anschleifen von Grundierung und Spachtel
- Lackzwischen Schleifen an Rundungen und Profilen
- geeignet für Bürstenwalzen

2951 siatur h

STRUCTURE

Grit:	semi-friable aluminium oxide
Coating:	electrostatic closed
Bonding:	synthetic resin
Backing:	h-wt cloth, cotton
Grit range:	P040 – P600 (excl. P050, P500)

PROPERTIES

Removal rate:	high
Lifetime:	long
Stability:	extremely flexible
Finish:	very good

ADVANTAGES

- suitable for an universal and wide range of applications; can be torn to any desired dimensions
- high dimensional accuracy for profile belt sanding
- extremely adaptable to contours, curves and profiles
- application-specifically optimised belt joints

APPLICATION

- medium to fine sanding of curves and profiles
- keying of primers and fillers
- intermediate sanding of varnish on curves and profiles
- suitable for sanding brushes

2951 siatur h

COSTRUZIONE

Grana:	corindone semi-friabile
Cosparsione:	elettrostatica chiusa
Legante:	resina sintetica
Supporto:	tessuto h, cotone
Granulometria:	P040 – P600 (escl. P050, P500)

CARATTERISTICHE

Rendimento di asportazione:	alto
Durata:	alta
Stabilità:	ottima flessibile
Finitura:	molto buona

VANTAGGI

- campo d'impiego largo e universale; strappabile a qualsiasi dimensione
- alta conformità alla forma nella levigatura di profili
- ottima adattabilità a contorni, bordi rotondi e profili
- giunzioni di nastri ottimizzate e in riferimento all'applicazione

APPLICAZIONE

- levigatura media-fine di bordi rotondi e profili
- uniformare fondi e parti di stucco
- levigatura intermedia bordi rotondi e profili di vernice
- adatto per cilindri a spazzole

2951 siatur h

COMPOSITION

Grain:	corindon semi-friable
Épandage:	électrostatique fermé
Liant:	résine synthétique
Support:	toile h, coton
Granulométrie:	P040 – P600 (excl. P050, P500)

PROPRIÉTÉS

Taux d'enlèvement:	élevé
Longévité:	longue
Stabilité:	extrêmement flexible
Finition:	très bonne

AVANTAGES

- large gamme d'applications; peut être tiré à la dimension désirée
- haute précision dimensionnelle pour le ponçage de chants
- hauteur pré-adapté aux contours, arrondis et profils
- joints de bande optimisés selon l'application prévue

APPLICATION

- ponçage à grain moyen ou fin d'arrondis et profilés
- accrochage pour primaires et apprêts
- égrenage des vernis de sections arrondies et profilés de vernice
- adapté aux rouleaux à brosses

2951 siatur h

ESTRUCTURA

Grano:	corindón semiprecioso
Recubrimiento:	electroestático cerrado
Encolado:	resina sintética
Soporte:	tela h, algodón
Granulometría:	P040 – P600 (excl. P050, P500)

PROPIEDADES

Capacidad de abrasión:	alta
Vida útil:	alta
Estabilidad:	sumamente flexible
Acabado:	muy bueno

VENTAJAS

- amplia gama de aplicaciones; puede ser adaptado a cualquier dimensión deseado
- gran exactitud en el lijado perfilado de las molduras
- máxima adaptabilidad a contornos, secciones redondeadas, y molduras
- juntas de cinta optimizadas en función de la aplicación

APLICACIÓN

- de lijado medio a fino de secciones redondeadas y molduras
- rectificado de imprimaciones y masillas
- lijado intermedio de secciones redondeadas y molduras barnizadas
- adecuado para cepillos cilíndricos

